

# Gietvloerenstore.nl

Algemene en garantievoorwaarden  
Gietvloerenstore.nl

**Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden**

**Artikel 2 Garanties en gebreken**

**Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen**

**Artikel 4 Kleur, samenstelling en uitvoering**

**Artikel 5 Algemene voorbereiding door u als afnemer**

**Artikel 6 Belangrijke aandachtspunten voor u als afnemer, m.b.t. de voorbereiding van de ondergronden**

**Artikel 7 Inschakeling derden**

**Artikel 8 Meer- en minderwerk**

**Artikel 9 Risico's en overmacht**

**Artikel 10 Oplevering en goedkeuring**

**Artikel 11 Annulering**

**Artikel 12 Betaling**

**Artikel 13 Aansprakelijkheid**

**Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen**

---

**Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden**

- a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes met Gietvloerenstore.nl aangaande verlening van diensten en/of levering van zaken. Deze voorwaarden gelden ook voor alle uit die overeenkomsten en offertes voortvloeiende afspraken.
- b. U geeft door het plaatsen van een opdracht aan akkoord te gaan met de door Gietvloerenstore.nl gestelde leveringsvoorwaarden.
- c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn alleen geldig als u deze schriftelijk/per mail met Gietvloerenstore.nl bent overeengekomen.
- d. Elke offerte/aanbieding van Gietvloerenstore.nl is vrijblijvend.

**Artikel 2 Garanties en gebreken**

- a. Gietvloerenstore.nl waarborgt de goede kwaliteit van haar producten en garandeert dat ze geschikt zijn voor het doel waarvoor deze producten zijn aangebracht. Op haar gietvloeren verleent Gietvloerenstore.nl een garantie voor een periode van 3 jaar, afbouwend. Behalve dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.
- b. De gestelde garantieperiode gaat in ná oplevering van het werk.
- c. Een beroep op garantie door u als afnemer, is alleen mogelijk als en nadat u uw betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan.
- d. Constoteert u gebreken, stelt u Gietvloerenstore.nl hiervan dan binnen 14 dagen na oplevering per mail op de hoogte.
- e. De volgende gebreken vallen NIET onder de garantie:
  - scheurvorming of adervorming als gevolg van constructieve werking of verzakking van het pand;

- vochtwerking in de ondergrond en slijtage door gebruik, lekkage van leidingen of de vloerverwarming.
- onvoorziene lekkages in beneden- of bovenruimtes. Het project dient wind- en waterdicht te worden aangeboden door de afnemer. Om de kans op stof en insecten te verkleinen. Insecten en stof vallen derhalve niet onder de garantie. Wel zullen wij dit indien mogelijk zoveel mogelijk herstellen.
- f. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij de betreffende vloer of wand herstellen/vervangen.  
Bij uitvoer van garantiewerkzaamheden, is het van belang dat u als afnemer de adviezen en instructies van Gietvloerenstore.nl opvolgt. Deze instructies worden middels ons digitale checklist aan u verstrekt. U dient deze zorgvuldig door te nemen en na te leven!
- g. Een beroep op garantie kunt u schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven (per mail) bij Gietvloerenstore.nl indienen.

### **Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen**

- a. De geoffreerde prijzen zijn geldig tot de vervaldatum van de offerte.
- b. De gehanteerde prijzen zijn weergegeven in euro's en inclusief 21% btw, tenzij anders met u is overeengekomen.  
Let op: is uw woning ouder dan 2 jaar, dan geldt een btw-tarief van 9%.
- c. Voor de prijsopgave in de offerte gaan we ervan uit dat de ruimte(s) en de ondergronden waarop Gietvloerenstore.nl haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist.
- d. De prijsopgave in de offerte is opgesteld exclusief eventueel nader overeen te komen meer- of minderwerk. Als daarvan sprake is, wordt dit tijdens het werkbezoek dat Gietvloerenstore.nl 3 weken vóór aanvang van de applicatie bij u aflegt, met u afgestemd. Nadere voorwaarden over meer- en minderwerk vindt u in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
- e. Voor facturering geldt het daadwerkelijke aantal gelegde vierkante meters – zoals door Gietvloerenstore.nl gemeten in het werk – tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen.
- f. De prijs per vierkante meter is gebaseerd op staffelprijzen. Een verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing van de vierkante meterprijs van de verstrekte opdracht. Gehanteerd wordt de staffelprijs die geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Eventuele aangeboden acties en/of kortingen blijven uiteraard van kracht.

### **Artikel 4 Kleur, samenstelling en uitvoering**

- a. De hoeveelheden aan materiaal, de dikte van de vloeren en het afschot dat Gietvloerenstore.nl opgeeft, zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer of wand. Afwijkingen in kleur komen voor, en horen bij de aard van het type product. Oneffenheden in de ondergrond worden bij toepassing in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat van de vloer of wand, tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk met u is overeengekomen.
- b. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet u voor vloer of wand rekening houden met het volgende:

- \* lichte oneffenheden of aanzetten kunnen voorkomen;
- \* stof, haartjes, vliegen of andere insecten, kunnen invallen in de top laag;
- \* bij scheurvorming in de ondergrond, is in de vloer doortekening in de vorm van een ader mogelijk, in de wand is tevens scheurvorming mogelijk.

c. UV-filters bieden de vloer de hoogst mogelijke UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan – afhankelijk van de kleur – op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden, zoals bij direct zonlicht en bij openslaande deuren. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren, zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van de kleur zoals die was op het moment van oplevering.

d. Beton-Ciré en/of Microcement is niet gevoelig voor verkleuring, maar ook bij dit materiaal geldt dat zoals bij elk product op termijn toch een zekere mate van verkleuring kan optreden.

e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer en het feit dat de vloer met de hand wordt gegoten, is er altijd een lichte glooiing te zien langs de plinten c.q. de muur waarlangs de vloer wordt gelegd. Plinten dienen daarom bij voorkeur pas na oplevering door u als afnemer te worden geschilderd.

f. Vanwege de structuur en samenstelling van de wandafwerking, en het feit dat deze met de hand wordt aangebracht, zullen er altijd lichte oneffenheden te zien zijn in de wandafwerking.

g. betonlook-vloersystemen worden op locatie op de dekvloer aangebracht. Twee kleuren worden in een blik gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer, vindt verdere vermenging van de kleuren plaats.

– Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald, en per project kan verschillen.

– Deze werkwijze impliceert ook dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in het project, kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van betonlook-vloersystemen.

h. Vloer en wand zijn niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Leest u daarom vóór gebruik het onderhoudsadvies goed door.

### **Artikel 5 Algemene voorbereiding door u als afnemer**

Bij de uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat u als afnemer:

a. de ruimte waarin de vloer of wand wordt geplaatst, ontruimd, schoon en tochtvrij houdt. Ramen en deuren moeten kunnen sluiten. Er moet tevens afdoende verlichting aan het plafond aanwezig zijn.

b. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk doorgeeft, maar in elk geval 3 weken van tevoren. Alleen zó kan Gietvloerenstore.nl u de gewenste planningsdatum garanderen;

c. voorkomt dat 3 weken of zelfs nog korter vóór aanvang van de toepassing planningswijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen op deze korte termijn, leiden tot een kostenpost van € 750,- per uitgestelde week voor onder andere opslag van materialen, en mogelijk tot planningsvertraging.

d. voorkomt dat het project in de toepassingsweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van arbeidsuren voor dat project;

e. na voltooiing van het werk de vloer en wand 72 uur niet betreedt en/of belast, en dat de vloer en/of wand de eerste 72 uur na voltooiing niet in aanraking komt met vloeistoffen. Let op: Laat de eerste 2 weken na het leggen van de vloer geen water/plassen staan op de vloer, in verband met het doorharden van de watergedragen laklaag.

### **Artikel 6 Belangrijke aandachtspunten voor u als afnemer, m.b.t. voorbereiding van de ondergronden**

Vochtmeting door Gietvloerenstore.nl vindt voorafgaand aan de applicatie met een vochtmeter plaats.

Het vochtpercentage van de ondervloer mag niet meer zijn dan 2,5%.

NB: deze meting dient slechts als een extra controle voor u als afnemer. Omdat het om een steekproef gaat, kan deze niet volledig uitsluitend bieden tegen het voorkomen van restvocht, en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking. Zorg daarom dat u de regel volgt, dat de vloer 1,5 week per cm vloerdikte heeft gedroogd en 2 weken voor de start van de applicatie niet meer met vocht wordt belast.

Let op: wanneer bij meting blijkt dat het vochtpercentage van de ondervloer het gestelde maximum van 2,5% overstijgt, komen de met u overeengekomen garanties te vervallen, of zal de aanvang van de werkzaamheden tegen meerkosten opnieuw met u als afnemer worden ingepland.

A. Voor cementgebonden en betonnen ondergronden, geldt:

1. Plaats waterdichte folie onder de dekvloer, om optrekkend vocht te voorkomen.
2. Draag zorg voor een vlakke, strakke ondergrond van goede kwaliteit, vóór aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet zanderig zijn en is bij voorkeur afgepapt\*.. Op de vloer moet geen lijmlaag voorkomen.
3. Breng een afschot van 1,5 cm per m<sup>2</sup> aan in doucheruimtes.
4. De aanwezigheid van de benodigde dilatatie-\* en/of schijnvoegen in de ondergrond, zoals geachte te worden zijn aangebracht volgens de geldende NEN-normen 2742-2007 en NEN-2747-2001. De hoeveelheid en locatie dienen door de aannemer of dekvloerleverancier te worden bepaald.

B. Voor de cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:

1. Een vochtpercentage in de ondergrond bij beton van niet hoger dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%.

C. Voor anhydriet\* gebonden ondergronden geldt:

1. Een vochtpercentage in de ondergrond dat niet hoger is dan 0,5%.

D. Voor houten ondergronden geldt dat:

1. de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met Fermacell\* 1 x 28 mm.
2. de platen volgens voorschrift in de ruimte zijn geacclimatiseerd, voordat ze worden aangebracht.
3. er voor een deugdelijke plaatsing van de ondergrond is gezorgd en dat deze is berekend op de belasting van het gebruik.
4. bij applicatie op houten ondergronden (lees: ook underlayment, multiplex, Fermacell, parket) is door werking van de ondergrond (bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en/of belasting) een doortekening van platen of schrootjes in de gietvloer mogelijk.

E. Voor Beton-Ciré geldt:

1. een sauskleurige, minimaal 16 mm dikke, gipsgestuucte ondergrond, zodat leidingen en

reparaties zich niet aftekenen in het voorbereide stucwerk.

2. een vochtpercentage in de ondergrond dat niet hoger ligt dan 1%, wat een droogtijd inhoudt van in de regel 2 weken.

3. dat in natte ruimtes de binnenhoeken van de wandafwerking worden afgekit. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. De hierboven opgesomde voorbereiding voor de ondergronden zijn heel belangrijk voor een goede oplevering van uw betongietvloer of -wand.

De voorbereiding beïnvloedt in grote mate het kwalitatieve eindresultaat.

Kunnen de punten zoals hierboven vermeld niet door u worden nagekomen, dan proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met meerkosten, die mogelijk moeten worden gemaakt, al proberen we dat te voorkomen. Zijn ze onoverkomelijk, dan bespreken we dat tijdig met u. Een goede en open communicatie en samenwerking is onmisbaar voor het behalen van het mooiste eindresultaat.

Let op: Gietvloerenstore.nl adviseert u in natte ruimtes sanitaire plinten te (laten) plaatsen, om vocht onder de vloer tegen te gaan. In andere gevallen (bij geen plaatsing van sanitaire plinten) kan Gietvloerenstore.nl in geval er vocht onder de vloer optreedt, geen garanties verstrekken.

#### **Artikel 7 Inschakeling derden**

Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben zowel u als afnemer als Gietvloerenstore.nl het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen door derden te laten verrichten.

#### **Artikel 8 Meer- en minderwerk**

**a. Wensen voor meer- en minderwerk dient u schriftelijk bij Gietvloerenstore.nl in te dienen. Deze worden meegenomen in het werkbezoek dat Gietvloerenstore.nl 3 weken voorafgaand aan de applicatie bij u aflegt. Zie ook Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.**

b. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

- bij wijzigingen als onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen in verrekenbare of geschatte hoeveelheden vloermateriaal;
- in andere gevallen waarbij meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

c. Verrekening van kosten van meer- en/of minderwerk vindt ineens plaats bij eindafrekening, tenzij u dit als afnemer met Gietvloerenstore.nl schriftelijk anders overeenkomt.

#### **Artikel 9 Risico's en overmacht**

a. Krijgt u als afnemer te maken met onvoorzienbare omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, maakt u dit dan minimaal 5 dagen vóór applicatie telefonisch of per mail kenbaar aan Gietvloerenstore.nl. Stelt u Gietvloerenstore.nl hiervan pas na deze gestelde termijn op de hoogte, dan zijn wij genooddaakt u € 600,- per extra benodigde werkdag in rekening te brengen.

Let op: Bij herstelwerkzaamheden is het de bedoeling dat u de ruimte(s) oplevert zoals beschreven in Artikel 6.

#### **Artikel 10 Oplevering en goedkeuring**

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale

termijnen. Wanneer Gietvloerenstore.nl de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar(op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. Gietvloerenstore.nl is bij grote projecten gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten.

Facturatie vindt vooraf plaats middels een totaalfactuur voor alle deelwerkzaamheden samen.

**Let op: bij alle projecten geldt de volgende verdeling:**

- 10% Directe aanbetaling bij opdrachtbevestiging
- 40% Uiterlijk 2 weken voor aanvang applicatie
- 40% Op de eerste dag van het begin van applicatie
- 10% Op de dag van de oplevering

**Artikel 11 Annulering**

- a. Bij annulering tot 6 weken vóór uitvoering van de opdracht brengt Gietvloerenstore.nl 10% van de opdracht in rekening.
- b. Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor uitvoering van de opdracht brengt Gietvloerenstore.nl 15% van de in de opdracht opgenomen prijs in rekening.
- c. Bij annulering binnen een termijn van 4 tot 3 weken vóór uitvoering van de opdracht, brengen wij 30% van de opgenomen prijs in rekening.
- d. Bij annulering binnen 3 weken vóór de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden, brengt Gietvloerenstore.nl 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

**Artikel 12 Betaling**

- a. U bent als afnemer verplicht de facturen van Gietvloerenstore.nl uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de applicatie te hebben voldaan.
- b. Bij niet-tijdige betaling bent u als afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6, 119a BW\*.
- c. Daarnaast bent u als afnemer bij niet-tijdige betaling (zie artikel 12, sub a.) de buitengerechterlijke incassokosten, met een minimum van € 450,- verschuldigd, die Gietvloerenstore.nl moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen. Let op: indien genoemde facturen niet voortijdig, binnen de gestelde termijn, zijn voldaan, worden de geplande werkzaamheden uitgesteld en voor een later tijdstip ingepland. Lopende projecten hebben daarbij voorrang, waardoor wij u geen definitieve garanties kunnen bieden betreffende een nieuwe termijn.

**Artikel 13 Aansprakelijkheid**

- a. Gietvloerenstore.nl stelt zich verantwoordelijk voor schade aan de ruimte van de afnemer waarin de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door de aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers, of transporteurs is toe te rekenen. Bij de

bepaling van de omvang van de schadevergoeding, wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade is gedekt door een verzekering ten behoeve van Gietvloerenstore.nl.

b. Gietvloerenstore.nl is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk, in geval de schade aan Gietvloerenstore.nl is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van Gietvloerenstore.nl voor de door de afnemer geleden schade, bedraagt maximaal het bedrag van de totale opdracht.

#### **Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen**

a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Gietvloerenstore.nl en haar afnemers, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Gietvloerenstore.nl en haar afnemers, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor kwaliteitscontrole of bindende advies Algemene voorwaarden Gietvloerenstore.nl per datum ...

### **Aanvullende Algemene Voorwaarden Betonciré & Microcement**

#### **Artikel 1. Kleur, Samenstelling en Uitvoering**

a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de wanden die Gietvloerenstore BV legt kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de overeenkomst: • lichte kleurverschillen voorkomen; • glansverschillen optreden; • lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen;

b. De door Gietvloerenstore BV opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de wand en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke onderwand. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen wand. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type wand. Oneffenheden in de wand worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de wand) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.

c. UV-filters of alifatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering. d. Gietvloerenstore BV betoncire systemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke wordt het verdeeld over de wand. Door het verdelen van het product over de onderwand vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de wand op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een wanddeel en tussen verschillende wanddelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Gietvloerenstore BV.

f. De wandafwerking is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees daarom goed het onderhoudsadvies.

## Aanvullende Algemene voorwaarden Vloerverwarming

### **Artikel 1. Montagewerkzaamheden**

- 1.1)** Voor het effectief laten verlopen van de werkzaamheden dient de klant zorg te dragen voor een schone, gladde en stofvrije vloer.
- 1.2)** De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient leeg te zijn en vrij van andere obstakels (b.v. drempels).
- 1.3)** Als de vloerverwarming ingefreesd moet worden dan dient er een “normale “ afwerkdekvloer aanwezig te zijn. De vloer moet vlak en egaal zijn.
- 1.4)** De in gefreesde sleuf heeft een diepte van +/-17 mm en het is daarom noodzakelijk dat de afwerkvloer min 20 mm is. Indien er met frezen (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) een bestaande leiding wordt geraakt, dan is dit voor risico van de klant (CV /GAS / WATER ELEKTRA). Leidingen kunnen wel indien gewenst door ons tegen meerwerk in overleg gerepareerd worden). Het infrezen van de sleuven gebeurt bijna stofvrij en word voor u in handelbare zakken gedaan zodat u deze zelf kunt afvoeren dan wel deze door de vuilophaaldienst kan laten ophalen.
- 1.5)** De sleuven worden dicht gesmeerd met een standvaste reparatiemortel en uitvlak massa op cementbasis (indien u deze dienst bij ons afneemt). Het dichtsmen van de sleuven is puur het opvullen van de sleuven, hiervan wordt de vloer niet zo glad als egaline. (Egaliseren is tegen een meerprijs mogelijk).
- 1.6)** De regelunit word in overleg met u, op een voor u zo gunstig mogelijke plaats gemonteerd (indien technisch mogelijk) en word aangesloten (indien de aansluiting aanwezig is) op de bestaande CV installatie. De regelunit word geplaatst op dezelfde verdieping waar de vloerverwarming dient te komen. De aansluiting op de regelunit word ook vanaf dezelfde verdieping gemaakt. Dit geheel word getest, gevuld (indien aansluiting aanwezig) en bedrijfsklaar opgeleverd (excl. stopcontact). Montage in/aan de meterkast en/of CV-ketel behoort niet tot de werkzaamheden.
- 1.7)** Hoewel monteurs van Gietvloerenstore BV er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken , dient er wel in ogeschouw te worden genomen dat er met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten).



## Verklarende definities

- \* **Anhydriet** is de ongehydrateerde variant van gips (calciumsulfaat).
- \* **Afpappen** is het nawissen van een verse cementgebonden dekvloer met een cementpap.
- \* **Alifatische kunststoffen** zijn biologisch afbreekbare kunststoffen met een koolstofverbinding
- \* Een **dilatatievoeg** is een voeg die als functie heeft om het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.
- \* Een **schijnvoeg** is een schijnbare voeg in metsel- of pleisterwerk.
- \* **Fermacell**: gipsvezelplaten.
- \* Verwijzing Burgerlijk Wetboek, zie artikel 12, onder b: <http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel119a>
- \* Offerte: een aanbieding van Gietvloerenstore.nl aan een afnemer.